



Принтер для маркування

Zebra ZD 220:

Технічні характеристики



Технологія друку:	Термодрук
Роздільна здатність:	203 dpi
Швидкість друку:	102 мм/сек
Мах. ширина друку:	104 мм
Мах. довжина друку:	991 мм
Рекомендована кількість друку на день:	3 тис етикеток (розміром 100x100)
Пам'ять:	128 МБ SDRAM / 256 МБ Flash ROM
Датчики:	Датчик прозорості (фіксований по центру); датчик чорної мітки (обмежений діапазон від центру до лівої сторони)
Інтерфейс підключення:	USB
Панель керування:	Один світлодіодний індикатор стану, Одна кнопка для подачі/паузи
Штрихкоди, які друкуються:	1D: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 2- або 5-значні розширення UPC и EAN, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar и Planet Code; 2D: Codablock, PDF417, Co
Мови розмітки:	ZPL II, EPL 2, XML
Годинник реального часу:	Немає
Програма для створення етикетки:	ZebraDesigner v3
Драйвери:	Windows 7, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2019, Windows Server 2008R2

Тип матеріалу:	Рулонна подача або фальцювання, вирубна або безперервна з чорною міткою або без неї, бирки, безперервний папір для друку квитанцій та наручні браслети
Мін. ширина матеріалу:	25,4 мм
Мак. ширина матеріалу:	112 мм
Товщина етикетки:	0,08 - 0,19 мм (тільки в режимі відриву)
Макс. Діаметр рулона:	127 мм
Діаметр Втулки:	12,7 мм, 25,4 мм (38,1 мм, 50,8 мм, 76,2 мм з використанням додаткових перехідників)
Корпус:	Конструкція OpenACCESS для простоти завантаження; Каркасна конструкція з подвійною стінкою
Робоча температура:	+4,4°C - +41°C
Вологість:	Робоча вологість: 10% - 90% без конденсації; Вологість під час зберігання: 5% - 95% без конденсації
Габарити:	220 x 176 x 151 мм
Вага:	1,1 кг
Колір:	Чорний
Живлення:	100 - 240 В змінного струму з автоматичним виявленням (сумісність з PFC), 50 - 60 Гц, сертифікація ENERGY STAR
Опції:	Опорний ролик з підшипниками, Медіа-адаптери для сердечників діаметром 1,5", Блок живлення
Відповідність стандартам:	IEC 60950-1, EN55022 класу B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC класу B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus
Температура зберігання:	-40°C - +60°C
Програмне забезпечення:	У принтері встановлено базовий набір програм Print DNA під керуванням Link-OS Basic
Комплект поставки:	Принтер, Кабель USB, Документація по принтеру, Блок живлення, Кабель живлення
Вбудовані шрифти:	16 встановлених растрових шрифтів ZPL II із можливістю розширення; Два встановлені масштабовані шрифти ZPL; П'ять встановлених шрифтів EPL2, що розширюються; Вбудована підтримка шрифтів OpenType; Відповідність стандарту Unicode кількома мовами
Виробник:	Zebra (США)